

# LED Lichtlinie slimlux 13,5 flex 8 W/m

LED stripe slimlux 13,5 flex 8 W/m  
Bandes LED slimlux 13,5 flex 8 W/m

dot-spot®  
Akzente setzen!



- flexible Lichtlinie, 13,5 x 13,5 mm, horizontal biegebar (wellenförmig), minimaler Biegeradius nur 20 cm
- homogenes Leuchtbild, absolut gerade Lichtaustrittsfläche
- beständig gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- auf Maß konfektioniert, mit offenem Kabel oder mit Steckeranschluss lieferbar

- flexible line light, 13,5 x 13,5 mm, horizontally flexible (undulated), minimum bending radius only 20 cm
- homogenous illumination pattern, absolutely straight light output surface
- water-resistant, protected against UV radiation, wear and chemicals
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- made to measure, available with open cable or plug connector

- ligne de lumière flexible, 13,5 x 13,5 mm, pliable dans l'horizontale (en onde), rayon de pliage minimum 20 cm seulement
- résultat d'éclairage homogène, surface de sortie de la lumière absolument droite
- résistant à l'eau, aux rayons UV, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- confectionné sur mesure, disponible avec un câble ouvert ou un branchement à fiche

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Einheitsmaß 60 mm x 1-126 Einheiten, + 20 mm für Anschluss = mögliche Längen (min: 80 mm, max. 7580 mm)

Standardized size 60 mm x 1-126 units, + 20 mm for connection = possible lengths (min. 80 mm, max. 7580 mm)

Mesure unitaire 60 mm x 1-126 unités, + 20 mm pour le raccordement = longueurs possibles (mini : 80 mm, maxi : 7580 mm)

**Achtung:** 25 % Aufpreis bei Längen < 1 m

**Attention:** 25 % surcharge in case of lengths < 1 m


**Attention:** Supplément de 25% sur les longueurs de < 1 m

Art.-No.		Φ	CRI	⚡	Watt		
<b>slimlux 13,5 flex, 8 W/m</b>							
64135.829		warm white 2900 K	684 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.832		warm white 3200 K	687 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.842		neutral white 4200 K	759 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.865		cool white 6500 K	740 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.002		blue	86 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.003		green	378 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.004		amber	205 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm
64135.005		red	216 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	60 mm 10/10 mm

Art.-No.	
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
64136.45	5 m
64136.41	0,15 m
64136.42	0,15 m

<b>Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 13,5 flex 8 W/m</b>				
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95201	SL13,5 flex mp	Montageprofil Aluminium, starr, für sl 13,5 flex Installation profile Aluminum, rigid, for sl 13,5 flex Profil de montage Aluminium, rigide, pour sl 13,5 flex	1 m
	95211	SL13,5 flex mh	Halter Set V2A Edelstahl 10 Stck, mit Schrauben und Dübel Set of holders made from V2A type stainless steel, 10 pcs, with screws and anchors Jeu de supports V2A inox, 10 unités, vis et chevilles y compris	10 pcs.
	95220	Vaseline	Technische Vaseline f. Montage in Montageprofilen, Dose 100 ml Technical Vaseline for installation in installation profiles, can of 100 ml Vaseline technique pour le montage dans des profils de montage, boîte de 100 ml	100 ml
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB Special double-sided tape, dark grey, for outdoor and indoor use, thickness 0.5 mm, roll 33 m, width 8 mm VHB spécial - bande adhésive double face, gris foncé, pour les espaces extérieurs et intérieurs, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm	33 m
	98000	KL spez	Spezialkleber, für außen und innen, wasserfeste Verklebungen von LED-Profilen, Kartusche, 300 ml Special glue, for outside and inside application, waterproof bonding, cartridge 300 ml Colle spéciale pour les espaces intérieurs et extérieurs, encollages étanches à l'eau de profilés LED, cartouche, 300 ml	300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116




Biegerichtung bending direction direction de flexion  
flexibler Vollverguss flexible full grouting scellement intégral flexible

**A**


Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtleisten  
Item no. A x total length of all light bars  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage

**B**

Art. Nr B x Anzahl Lichtleisten  
Item no. B x number of light bars  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage



Biegeradius (Leuchtfläche innen)  
bending radius (inner lighting area)  
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)  
bending radius (outer lighting area)  
rayon de courbure (surface d'éclairage extérieure)

