

LED Lichtlinie slimlux 60x75

LED stripe slimlux 60x75
Bandes LED slimlux 60x75



dot-spot®
Akzente setzen!



- hochwertiges Aluminium Leuchtenprofil 60 x 75 mm, silber eloxiert, auf Wunsch auch RAL pulverbeschichtet lieferbar
- mit weißem Reflektor für höhere Lichtausbeute
- Netzteil nt 24/60 L20 integrierbar
- diffuse Abdeckungen in verschiedenen Höhen montierbar
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m

- high-quality aluminum profile 60 x 75 mm, silver anodized, available also RAL powder coated upon request
- with white reflector for a higher light output
- Power supply nt 24/60 L20 to be optionally integrated
- diffuse covers mountable at different heights
- made to measure, with end caps, max. length 5 m

- profil de luminaires de qualité 60 x 75 mm, anodisé, coloris argent, sur demande, également disponible en RAL, revêtu par poudre
- muni d'un réflecteur blanc pour un plus grand rendement d'éclairage
- source d'alimentation nt 24/60 L20 intégrable
- recouvrements diffus permettant un montage à différentes hauteurs
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
66075.20.XXX	sl 60x75 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
66075.64.XXX	sl 60x75 d 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 Sealed, with diffuse cover, IP 64 Scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.0528	☀ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.1111	☀ warm white, 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☀ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.804.3696	🌈 RGB (NW) 4000 K ¹	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83 mm	15/15 mm


Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende ¹ nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end ¹ Available open only with 5 m connection
Éclairage optimum: Rajout début + n x cut + rajout fin ¹ Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Art.-No.	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌
Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons					
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons					
66076.45	5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel	5 m	—<	Metal end caps and standard packing, open cable
	5 m	Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert			
66076.41	0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig	0,15 m	—	Metal end caps and standard packing, plug on one side
	0,15 m	Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté			
66076.42	0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig	0,15 m	—	Metal end caps and standard packing, plug/socket
	0,15 m	Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille			
66076.49	5 m	Endkappen, Metall konfektioniert mit eingebautem Netzteil und 5 m Zuleitung	5 m	—	Metal end caps and standard packing with integrated power supply und 5 m cable
	5 m	Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure avec alimentation intégrée et un ligne d'alimentation 5m			

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 60x75				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
90328	nt 24/60 20 L	Netzteil 60 W zum Einbau in Leuchtenprofil sl 60x75, zur Stromversorgung von ca. 2,5 m Lichtleiste 60 W power supply for installation inside the sl 60x75 profile, for supplying power to a light bar of approx. 2.5 m in length Source d'alimentation 60 W pour une intégration dans le profil de luminaires sl 60x75 pour une alimentation en courant d'une réglette d'éclairage d'env. 2,5 m	280 x 30 x 21,6 mm	
95023	sl 60x75 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung sl 60x75 Suspension for ceiling mount sl 60x75 Suspension pour une fixation de plafond sl 60x75	1 Paar 1 pair 1 paire	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116

A



B

