


LED Lichtlinie slimlux 7/7 K

LED Linear Lighting slimlux 7/7 K
Lignes lumineuses LED slimlux 7/7 K

dot-spot®
Akzente setzen!



- flache Lichtlinie für Aufbau- und integrierte (sl 7 K) Montage, Höhe nur 7 mm
- kein homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 3 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- flat line light for surface and integrated mounting (sl 7 K), only 7 mm in height
- no homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 3 m
- further versions upon request

- ligne de lumière plate pour une structure et un montage intégré (sl 7 K), hauteur seulement 7 mm
- pas de résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 3 m
- d'autres exécutions sur demande

Art.-No.	Model		IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62070.20.XXX	sl 7 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62070.67.XXX	sl 7 d 67	ALU	IP 67	mit diffussem Verguss ¹ with diffuse grouting ¹ avec un scellement diffus ¹
62071.20.XXX	sl 7 K d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62071.67.XXX	sl 7 K d 67	ALU	IP 67	mit diffussem Verguss ¹ with diffuse grouting ¹ avec un scellement diffus ¹

Art.-No.		Ø	CRI	Watt		
LED Band • LED stripe • Bande LED						
XXXXX.XX 827.0481	warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1359	warm white 3000 K	720 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0491	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 960.1530	cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 827.0528	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1111	warm white 3000 K	2300 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig / ² Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly / ² Available open only with 5 m connection

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement / ² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende




Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end

Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62072.45	5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, câble ouvert
62072.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, fiche sur un côté
62072.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker/Buchse Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 7			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95001	sl 7 mc	Montageclip für sl 7 Profil Mounting clip for sl 7 profile Clip de montage pour profil sl 7	1 Stück 1 piece 1 pièce

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116



A

B