


LED Lichtlinie slimlux eck 45°

LED Linear Lighting slimlux eck 45°
Lignes lumineuses LED slimlux eck 45°



dot-spot®
Akzente setzen!



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite, 18,81 mm x Höhe 18,81 mm
- nahezu homogenes Leuchtbild bei diffuser Abdeckung
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- line light for corner installation, width 18.81 mm x height 18.81 mm
- almost homogenous illumination pattern with diffuse cover
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 18,81 mm x hauteur 18,81 mm
- résultat d'éclairage pratiquement homogène par un recouvrement diffus
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62450.20.XX	sl 45 eck d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62450.21.XX	sl 45 eck k 20	ALU	IP 20	mit klarer Abdeckung, IP 20 with transparent cover, IP 20 avec un recouvrement transparent, IP 20
62450.67.XX	sl 45 eck k 67	ALU	IP 67	mit klarem Vollverguss IP 67 ¹ with transparent full grouting IP 67 ¹ avec un scellement intégral, IP 67 ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX 827.0481	☀	warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1359	☀	warm white 3000 K	720 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0491	☀	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 960.1530	☀	cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 827.0528	☀	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1111	☀	warm white 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	☀	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	☀	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 002.4594	🟡	blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 003.1289	🟢	green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 004.1290	🟠	amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 005.0978	🔴	red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 804.3696	🇩🇪	RGB (NW) 4000 K ²	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83 mm 15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

² nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

² Available open only with 5 m connection

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende


Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end • **Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
62451.45	5 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m — Metal end caps and standard packing, open cable 5 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62451.41	0,15 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m — Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62451.42	0,15 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m — Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux eck 45°			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95071	sl eck 45 mc	Montageclip für sl 45 eck Mounting clip for sl 45 eck Clip de montage pour sl 45 eck	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116

A



B

