



Einbauleuchte sirka – NEU

Recessed Luminaire sirka – NEW

Luminaires encastrés sirka – NOUVEAU

dot-spot®
Akzente setzen!



- LED Einbauleuchte mit neuartiger Schwenkmechanik, 30° schwenk- und 360° drehbar, Abstrahlwinkel 36°
- hochwertige Verarbeitung, in 3 Gehäusefarben, weiß, alu und anthrazit lieferbar
- Schutzart IP 44 auch für Bäder und Vordächer geeignet; weiß und anthrazit mit seeluftbeständigem Strukturlack
- auch als innovative Dim-to-warm Variante verfügbar
- Montage mit Federklemmbügeln. Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- mit dimmbarem Vorschaltgerät (Phasenabschnitt)
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C

- LED recessed luminaire with innovative swivel mechanism, 30 degrees tilting and 360° rotation, 36 degrees beam angle
- high-quality workmanship, available in 3 housing colours, white, aluminium and anthracite
- Protection class IP 44 also suitable for bathrooms and canopies; white and anthracite with sea-air resistant textured paint
- also available as innovative dim-to-warm version
- Installation with spring clamping bracket. Connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25 °C to + 50 °C

- Luminaire encastrable LED muni d'un mécanisme pivotant innovateur, basculant à 30° et pivotant à 360°, angle de départ de 36°
- finition de qualité, boîtiers disponibles en 3 coloris, blanc, alu, anthracite
- Type de protection IP 44, convenant également pour les salles de bain et les auvents; blanc et anthracite, muni d'un vernis à effet de structure résistant à l'air de mer
- Disponible également en tant que variante dimm-to-warm innovatrice
- Montage à l'aide d'étrier de serrage à ressort. Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon
- muni d'un bloc d'alimentation (variateur-graduateur de phase)
- Durée de vie 50 000 h, plage de température - 25 °C à + 50 °C



Article-No.	Model				Watt
sirka					
10202.XXX	sirka	white	36°	230 V AC	10 W
10201.XXX	sirka	alu	36°	230 V AC	10 W
10203.XXX	sirka	anthrazit	36°	230 V AC	10 W

Article-No.			∅		CRI
XXXX.927	□ warm-white, 2700 K		580 lm		>95
XXXX.930	□ warm-white, 3000 K		580 lm		>95
XXXX.940	□ neutral-white, 4000K		600 lm		>95
XXXX.923	□ 2000K-3000K dim to warm		530 lm		>95


dim to warm: in Gehäusefarbe weiß und Alu lieferbar
 dim to warm: available in white and aluminium housing colour
 Dimm-to-warm : disponible avec un boîtier au coloris blanc et en alu



Innovative leichtgängige 30° Kipp- und 360° Drehmechanik
 Innovative, smooth 30 degrees tilting and 360 degrees rotating mechanism
 Mécanisme pivotant à 360° et basculant à 30°, innovateur et souple à la commande



Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung, mit Zugentlastung
 Connection box for feed-through wiring with tension relief
 Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon



Abmessung Netzteil • Power supply dimensions • Dimension source d'alimentation : 80 x 40 x 25 mm

Abmessung Anschlussbox • Connection box dimensions • Dimension boîte de connexion : 100 x 50 x 30 mm

Zubehör • accessories • accessoires ▶ sirka		
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous conduit, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm