

# mini-disc/quad-dot Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC

mini-disc/quad-dot accent light points 14 mm, 12 V DC  
mini-disc/quad-dot accents de lumière 14 mm, 12 V CC


dot-spot®  
Akzente setzen!





- mini-disc: 14 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer, oder 15 mm Länge mit Schraubbefestigung
- quad-dot: 10 x 10 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C
- kleines rundes (quadratisches) Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffect
- RGB Modelle für den Betrieb an RGB-Controller auf Seite 119



- mini-disc: 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip, or length of 15 mm with screw fixing
- quad-dot: 10 x 10 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 50 °C
- small round and elegant (square) design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- RGB models for operation with RGB controller on page 119



- mini-disc: spot de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage, ou 15 mm de longueur avec fixation par vis
- quad-dot: spot de 10 x 10 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 50 °C
- design rond (carré), petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant
- Modèles RGB pour l'utilisation avec le contrôleur RGB figurant en page 119



Art.-No.	Model	IP	⚡	Design
<b>mini-disc 12 V</b>				
50401.XXX.XX	md f	V4A/316L	12 V DC	Einbautiefe (ET) 10 mm installation diameter (ID) 10 mm diamètre de montage (DM) 10 mm
50411.XXX.XX	md g	V4A/316L	12 V DC	ET 15 mm mit Gewinde + Befestigungssatz ID 15 mm with thread + fitting Kit DM 15 mm avec filetage + kit de montage
<b>quad-dot 12 V</b>				
50501.XXX.XX	qd	V4A/316L	12 V DC	□ 22 x 22 mm

Art.-No.	💡	Watt	∅	CRI
XXXX.827.XX	☀️ warm white, 2700 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.850.XX	❄️ cool white, 5000 K	0,25 W	16 lm	>80
XXXX.099.XX	🌈 RGB	0,75 W	6 lm	

Art.-No.	🔌	✓
XXXX.XXX.01	5 m PUR	🏠
XXXX.XXX.02	10 m PUR	🏠
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	🏠

Zubehör • accessories • accessoires ▶️ mini-disc 12 V / quad-dot 12 V				Abmessungen • dimensions
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description		
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots		50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od Set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots		150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶️ 116

