



Garten- und Objektstrahler clarios eco 24 V, 10 W

Garden and building spot clarios eco 24 V, 10 W

Luminaires pour jardin et objets clarios eco 24 V, 10 W


dot-spot®
Akzente setzen!



- stilvoller, sehr kompakter LED Strahler mit 10 W Leistung; dimmbar; bis zu 857 lm; Betriebsspannung 24V
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

- stylish and very compact high-voltage LED spot with 10 W output power; dimmable; up to 857 lm; 24 V operating voltage
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 50 °C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

- spot LED très compact de style offrant une puissance de 10 W ; à variation de lumière; jusqu'à 857 lm ; tension de service 24 V
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-marte disponible en tant qu'accessoire spécial.
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 50 °C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement



| Article-No. | Model | | | Watt |
|-------------------------------|------------------------|------------|---------|------|
| clarios eco 24 V, 10 W | | | | |
| 20230 XXX.XX | cle 10 | V4A / 316L | 24 V DC | 10 W |
| 20330 XXX.XX | cle 10 | alu black | 24 V DC | 10 W |
| 20231 XXX.XX | cle 10 hc ¹ | V4A / 316L | 24 V DC | 10 W |
| 20331 XXX.XX | cle 10 hc ¹ | alu black | 24 V DC | 10 W |



| Article-No. | LED | Ø | CRI |
|----------------|-----------------------|--------|-----|
| XXXX.827.XX.XX | warm white, 2700 K | 758 lm | >80 |
| XXXX.830.XX.XX | warm white, 3000 K | 803 lm | >80 |
| XXXX.840.XX.XX | neutral white, 4000 K | 857 lm | >80 |
| XXXX.850.XX.XX | cool white, 5000 K | 857 lm | >80 |

| Article-No. | Ø |
|----------------|-----|
| XXXX.XXX.15.XX | 15° |
| XXXX.XXX.25.XX | 25° |
| XXXX.XXX.35.XX | 35° |

| Article-No. | Ø |
|-------------|-------|
| XXXX.XXX.33 | 5 m |
| XXXX.XXX.41 | 0,3 m |
| XXXX.XXX.42 | 5 m |

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchttintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage • Other light colors on request • Autres couleurs de la lumière sur demande

| Zubehör • accessories • accessoires ► clarios eco 24 V, 10 W | | |
|--|--------------|---|
| Art.-No. | Model | Beschreibung • description • description |
| 93000 | ES 20 | Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité |
| 94920 | FP 80 | Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6 |
| 93001 | MS | Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion |
| 93201 | MV 100 | Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm |
| 93104 | BS eco | Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable pour clarios eco |
| 93144 | BS eco black | Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco |

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 46 + 116