



# LED Wallwasher lineo II, 24 V NEU

LED wallwasher lineo II, 24 V NEW



LED wallwasher lineo II, 24 V NOUVEAU



- hochwertiger Wallwasher, extrem leuchtstark bei sehr kleinen Abmessungen, mit Luxeon Power LED's
- für den Einsatz im Außenbereich
- eloxiertes Aluminiumgehäuse, geschützt durch Polycarbonatrohr, mit 5 m Anschlusskabel
- mit Montagelaschen, drehbar gelagert, in beliebigem Winkel montierbar
- mit verschiedenen Längen und Abstrahlwinkeln lieferbar, optional mit Blendschutz
- hohe Lebensdauer, Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C

- high-quality Wallwasher, extremely bright at very small dimensions, with Luxeon Power LEDs
- for outdoor use
- anodized aluminium housing, protected by a polycarbonate tube, with 5 m connection cable
- with mounting tabs, pivoted, to be installed at any angle
- available with different lengths and beam angles, optional with glare protection
- long service life, temperature range from - 25°C to + 50°C

- lèche-mur haute qualité, éclairage extrêmement puissant avec très petites dimensions, avec LED Luxeon Power
- pour l'utilisation en extérieur
- corps en aluminium anodisé, protégé par tube de polycarbonate, avec câble de raccordement 5 m
- avec brides de montage, monté tournant, montable à l'angle souhaité
- disponible en différentes longueurs et angles de rayonnement, en option avec protection anti-éblouissement
- longue durée de vie, plage de température entre -25 °C et +50 °C




Article-No.	Model	Length	⚡	Watt	📏
<b>lineo II</b>					
23507.XXX.XX	lineo II 507	507 mm	24 V DC	25 W	5 m ➡
23104.XXX.XX	lineo II 1004	1004 mm	24 V DC	50 W	5 m ➡

Article-No.	💡	Ø 507	Ø 1004	CRI
XXXX.827.XX	☐ warm white, 2700 K	2523 lm	5045 lm	80
XXXX.830.XX	☐ warm white, 3000 K	2595 lm	5189 lm	80
XXXX.840.XX	☐ neutral white, 4000 K	2759 lm	5519 lm	80
XXXX.850.XX	☐ cool white, 5000 K	2960 lm	5850 lm	80

Article-No.	📐
XXXX.XXX.11	11°
XXXX.XXX.30	30°
XXXX.XXX.10	10 x 46°

Weitere Längen und Leuchtfarbe RGB(W) auf Anfrage lieferbar  
 Further lengths and light colour RGB(W) are available upon request  
 Autres longueurs et couleur d'éclairage RVB(B) disponibles sur demande



lineo II im Haltewinkel drehbar  
 lineo II rotatable inside the support angle  
 lineo II rotatif dans l'équerre de fixation