



## Ijoma 6 LED Wandleuchte 230 V, 2 x 3 W - NEU

Ijoma 6 LED wall light 230 V, 2 x 3 W - **NEW**  
Ijoma 6 Applique murale LED 230 V, 2 x 3 W - **NOUVEAU**



**dot-spot**  
Akzente setzen!



- elegante, 2-flammige LED Wandleuchte, Aluminium pulverbeschichtet, für Fassaden und Wandbeleuchtung
- erzeugt ein interessantes Streiflicht nach oben und/oder unten; der Lichtkegel ist unabhängig voneinander, stufenlos von 3 bis 87° einstellbar; der Lichtaustritt unten dient gleichzeitig als Wegebeleuchtung
- kompakte Abmessungen, daher für innen und außen geeignet, Schutzart IP 54
- direkter Anschluss an 230 V, mit integriertem Netzgerät
- Temperaturbereich -25 °C bis + 50 °C

- elegant, 2-lamp LED wall light, aluminium powder-coated, for facade and wall lighting
- creates an interesting sidelight upwards and/or downwards; the light beams can be independently and continuously set to an angle of 3 to 87 degrees; at the same time, the light aperture below serves as path lighting
- compact dimensions, therefore suitable for indoor and outdoor use, protection class IP 54
- direct connection to 230 V, with integrated power supply
- Temperature range from -25 °C to + 50 °C

- Applique murale LED élégante à 2 flammes, revêtue par poudre d'aluminium, pour les façades et en tant qu'éclairage mural
- génère une lumière rasante intéressante vers le haut et / ou vers le bas; le faisceau est variable sans graduation de 3 à 87 °, indépendamment l'un de l'autre ; la sortie de lumière en bas sert en même temps en tant qu'éclairage du sentier
- dimensions compactes, convient donc pour les espaces extérieurs comme pour les espaces intérieurs, type de protection IP 54
- branchement direct à 230 V, alimentation intégrée
- plage de température de -25 °C à + 50 °C



Art.-No.	Model	⚡	█	Watt	💡	∅	CRI	WiFi
<b>Ijoma 6</b>								
12063.830	Ijoma 6 a	90-260 V AC	anthrazit	2 x 3 W	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K	480 lm	>80	3 - 87 °
12062.830	Ijoma 6 w	90-260 V AC	white	2 x 3 W	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K	480 lm	>80	3 - 87 °

Einstellbarer Abstrahlwinkel oben und unten  
Adjustable top and bottom dispersion angle  
Angle de départ réglable haut et bas

